

BRUKSOMRÅDER

GEBERIT MAPRESS / GEBERIT MEPLA / GEBERIT FLOWFIT

BRUKSOMRÅDER	 EL-FORSINKET	 KOBBER	 SYREFAST AISI 316	 CUNIFE KOBBER-NIKKEL	 MEPLA / FLOWFIT	 THERM
Varmeanlegg	✓	✓	✓		✓	✓
Trykkluft	✓ (2) (5)	✓ (2)	✓ (2)		✓ (6)	✓ (2)
Gass		✓ (8)	✓ (8)		✓ (8)	✓ (8)
Komfortkjøling 14 - 17°C	✓	✓	✓		✓	✓
Isvann 8 - 13°C		✓	✓		✓	✓
Olje	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)			✓ (1)
Forbruksvann		✓	✓		✓	
Våtsprinkler			✓			✓
Tørrsprinkler			✓ (3)			
Sjøvann				✓ (7)	✓ (4)	
Svømmehaller					✓ (4)	
Fjøs			✓		✓ (4)	

TEGNFORKLARING

- 1) Ved petroleumbaserte medier skal blå o-ring benyttes.
- 2) Ved trykkluftsanlegg uten oljefilter på kompressor må blå o-ring benyttes.
- 3) Ved tørrsprinkler er det krav til blå o-ring
- 4) Skjøten skal isoleres/teipes i forbindelse med klorider og korrosive miljøer.
- 5) Må brukes kun ved tørket luft.
- 6) Benyttes kun på anlegg med påmontert oljefilter.
- 7) Kun sprinkler på skip og offshore med sjøvann.
- 8) Spesielle deler til brennbare gasser. Ta kontakt for andre tekniske gasser.



Upresset = utett


Er du usikker eller lurer på spesielle trykklasser, temperaturer, kjemikalier osv. Ta kontakt med oss!

Geberit AS
Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog
T: 67 97 82 00
www.geberit.no

Versjon: 2024-september

O-RINGER OG PAKNINGER

O-RINGER OG PAKNINGER FOR GEBERIT MAPRESS RØRSYSTEM

SORT	BLÅ		GUL	HVIT	SORT	GRØNN	FIBERKOMPOSITT
							
CIIR	FKM		HNBR	FKM	EPDM	FPM	Centellen® R WS 3825
Drikkevann Varme/kjøling Teknisk vann Oljefri trykkluft Vått sprinklersystem Diverse gass (på forespørsel)*	Solar systemer	Trykkluft (olje-holdig) Syntetisk olje Mineralolje Drivstoff Kjemikalier (på forespørsel)*	Naturgass Metan Butan Propan Bygass NB! Selges ikke separat.	Mettet damp	Drikkevann Varme/kjøling Tekniske gasser Oljefri trykkluft Etylen/propylen-glykol	Olje Kjemikalier* Tekniske væsker Sprinkler våt/tørr Trykkluft	Drikkevann Olje Varme/kjøling Tekniske gasser Sprinkler Kjemikalier*
-30 °C til +120 °C	-25 °C til +140 °C (220 °C kortvarig)		-20 °C til +70 °C	4 - 155°C – 5,5 bar	0 °C til +100 °C	-30 °C til +180 °C	-30 °C til +180 °C

TEGNFORKLARING

* Ved forespørsel om kjemikalier i våre rørsystemer, trenger vi datablad (PDF), gjerne på engelsk, for å kunne gi et svar om o-ring og materialkvalitet.

Er du usikker eller lurer på spesielle trykklasser, temperaturer, kjemikalier osv. Ta kontakt med oss!

Geberit AS
Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog
T: 67 97 82 00
www.geberit.no

Versjon: 2024